

MASSIEF HOUTEN WERKBLAD

Massief hout creëert de warmste sfeer in een kamer - mooi om naar te kijken - zacht en aangenaam om aan te raken. Met het juiste onderhoud heb je jarenlang het mooiste werkblad.

BELANGRIJK – VOORDAT U UW WERKBLAD GAAT BEGRUIKEN:

We streven ernaar om onze werkbladen zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken. Voor de levering hebben de werkbladen een olieproces ondergaan waarbij ze geschuurd en behandeld zijn om ervoor te zorgen dat de olie zo ver mogelijk in het hout doordringt. Wanneer het werkblad volledig geïnstalleerd is, adviseren wij om het werkblad te behandelen met onze meegeleverde onderhoudsolie.

Onderhoudsolie kan worden gekocht bij uw dealer.

Door het werkblad zorgvuldig te oliën, zal het in de loop der jaren alleen maar mooier worden. We raden aan om je werkblad de eerste maand een paar keer te oliën en daarna naar behoefte (een paar keer per jaar - of meer, afhankelijk van het gebruik).

Natuurlijk hout verandert van karakter en grootte afhankelijk van de omgeving waarin het wordt geplaatst; veranderingen in vochtigheid, temperatuur, zonlicht, enzovoort: zorgen ervoor dat het hout gaat "werken".

Veranderingen door vochtigheid, die de seizoenen/temperaturen volgen, zorgen er eveneens voor dat het hout gaat "werken".

Hout voor werkbladen wordt gedroogd tot ongeveer 8%. Het is daarom belangrijk om het hout niet bloot te stellen aan een constante hoge luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid binnenshuis wordt aanbevolen tussen 40-60%, afhankelijk van het seizoen. Bij een hoge luchtvochtigheid wordt het werkblad groter en bij een lage luchtvochtigheid kleiner. Werkbladen werken meestal in de diepte.

Zonlicht zorgt ervoor dat het hout lichter of donkerder wordt.

Kleine scheurtjes en kleine krasjes komen voor in gedroogd hout, hetzelfde geldt voor merg, ook wel "spiegel" genoemd. Ze zijn allemaal een natuurlijk onderdeel van de charme van de boom en kunnen daarom niet worden geclaimd.

- Gebruik altijd een onderzetter of iets dergelijks voor hete pannen, bakplaten enz.
- Warmtebronnen zoals ovens, air-fryers, waterkokers, koffiezetapparaten enz. mogen niet rechtstreeks op het werkblad worden geplaatst, maar op een hitteafstotend oppervlak. Dit beschermt de tafel tegen contacthitte, die kan leiden tot uitdroging, verkleuring of in het ergste geval barsten van het hout. Bij 80 °C lost de lijm op en ontstaan er scheuren.
- Sterk vlekken levensmiddelen zoals rode wijn, rode biet, bessensap en curry moeten onmiddellijk worden afgeveegd om verkleuring van het massief houten werkblad te voorkomen.
- Metaal in de vorm van potten, blikken, enz. kan donkere vlekken achterlaten op het werkblad.
- We raden aan om gemorst water onmiddellijk op te vegen. Hetzelfde geldt voor water van kommen, mokken, enz. die op tafel staan. Gemorst water dat hardnekkige kringen/vlekken achterlaat, is een goede indicator dat het tijd is om het werkblad te oliën.
- Gebruik messen nooit direct op het oppervlak, gebruik altijd een snijplank en vermijd het gebruik van aardewerken, gietijzeren potten en pannen direct op het werkblad, omdat deze krassen kunnen maken op het oppervlak.
- Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen op je werkblad, inclusief middelen met schuurpoeder, dat krassen maakt op het werkblad. Hetzelfde geldt eveneens voor salmiak (soda, amoniak), dat hout kan verkleuren.

Dagelijkse schoonmaken:

Veeg uw massief houten werkblad af met een zachte doek, of een vochtige doek uitgewrongen in schoon, warm water. Gebruik geen afwasmiddel, omdat dit het werkblad uitdroogt.

Gids voor behandeling met olie:

Onderhoudsolie kan worden gekocht bij uw dealer.

- Zorg ervoor dat het werkblad schoon en droog is.
- Schuur eventueel het hele werkblad met een schuurblok en schuurpapier met korrel 180. Vergeet niet met de nerf mee te schuren. Pas op dat je niet te veel op één plek schuurt, want dan loop je het risico het oppervlak te beschadigen en de gekleurde olie te verwijderen.
- Veeg al het schuurstof af.
- Schud de fles olie goed.
- Breng de olie slechts op een klein oppervlak tegelijk aan, omdat de olie na 2 tot 3 minuten hard begint te worden.
- Breng met een pluisvrije doek een gelijkmatige laag olie aan op de bovenkant en de randen van het werkblad.
- Ga door met het verdelen van de olie langs de nerfrichting om ervoor te zorgen dat alle lamellen gelijkmatig verzadigd zijn.
- Verwijder gemorste olie onmiddellijk op andere elementen dan het werkblad.
- Herhaal dit na twee uur als het hout niet verzadigd lijkt.
- Uithardingstijd: 24 uur. Gebruik het werkblad pas na deze tijd.

DENK ERAAN DAT OLIEDOEKEN SPONTAAN KUNNEN ONTBRANDEN. VERWIJDER GEBRUIKTE DOEKEN IN EEN AFGESLOTEN ZAK MET EEN KLEINE HOEVEELHEID WATER. DOEKEN KUNNEN OOK WORDEN BEWAARD IN EEN GLAZEN POT MET EEN GOED SLUITEND DEKSEL.

TIPS VAN EEN GELUKKIGE EIGENAAR VAN MASSIEF HOUTEN WERKBLADEN

- Als het werkblad in de olie wordt gezet, gebruik dan schilderstape om de gootsteen, het voegwerk en de kraan te beschermen.
- Bescherm de kookplaat tijdens het oliën, dit voorkomt dat de olie op kookplaat komt
- Gebruik de stofzuiger om het schuurstof te verwijderen.
- Gebruik een paar wegwerphandschoenen bij het oliën.
- Het favoriete werkoppervlak en rond de gootsteen/kookplaat zullen het snelst slijten en het hout zal het snelst uitdrogen. Het is een goed idee om deze plekken vaker te oliën dan de rest van het werkblad.

Onderhoud van de spoelbakken:

Ons ruime assortiment spoelbakken omvat meer dan 200 verschillende modellen, in verschillende materialen, van erkende leveranciers. Neem contact op met uw dealer voor informatie over reinigings- en onderhoudsproducten.

Stalen spoelbakken:

Maak de spoelbak dagelijks schoon met een afwasborstel en afwasmiddel en spoel na met schoon water. Veeg vervolgens af met een hard uitgewrongen doek. Dit voorkomt dat de kalk in het water zich afzet in de spoelbak.

Voor moeilijke vetaanslag of iets dergelijks kan een nylon kous worden gebruikt in combinatie met een polijst- of allround reinigingsmiddel.

- Gebruik NOOIT staalwol, staalsponzen en dergelijke.

Verwijder kalkaanslag met een ontkalkingsmiddel. Laat het maximaal 3 minuten zitten. Spoel af en veeg droog met een doek.

Als er roestvlekken verschijnen, is het niet de spoelbak die roest. Dit is roest van buitenaf, zoals van blikjes, messen, kaasschaaf, gietijzeren potten of bleekmiddel. Je kunt proberen de vlekken te verwijderen met een vochtige doek en een allesreiniger. Soms kan een polijstbeurt voor roestvrij staal nodig zijn om de spoelbak zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven.

Stalen spoelbakken met PVD-coating: *(gekleurde stalen)*

Maak de spoelbak dagelijks schoon met een afwasborstel en afwasmiddel en spoel na met schoon water. Veeg vervolgens af met een hard uitgewrongen doek. Dit voorkomt dat de kalk in het water zich afzet in de spoelbak.

Zet geen hete potten en pannen direct in de spoelbak.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor en andere bleekmiddelen, bijvoorbeeld Cillit BANG, afvoerreiniger en ovenreiniger. Vermijd het gebruik van staalwol.

- Schoonmaakmiddelen die bleekmiddel bevatten: zo snel mogelijk afspoelen/afvegen.
- Sterk zuur voedsel (sap, thee, mosterd, alcohol, mayonaise, enz.): zo snel mogelijk afspoelen/afvegen.
- Chemicaliën met zuur: onmiddellijk afspoelen/afvegen.

Composiet spoelbakken:

Maak de spoelbak dagelijks schoon met een afwasborstel en afwasmiddel en spoel na met schoon water. Veeg vervolgens af met een hard uitgewrongen doek. Dit voorkomt dat de kalk in het water zich afzet in de spoelbak.

- Sterk zuur voedsel (sap, thee, mosterd, alcohol, mayonaise, enz.): zo snel mogelijk afspoelen/afvegen.

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door lichtjes over de vlekken te wrijven met de grove kant van een afwassing. Kalkaanslag kan worden verwijderd met gewone azijn, 7% oplossing in heet water. Laat het een paar minuten in de wasbak staan en spoel het goed af. Verkleuringen in de spoelbak kunnen worden verwijderd door heet water in de spoelbak te doen en een gewoon vaatwastablet te laten oplossen. Laat minimaal 2 uur of een nacht staan en wrijf met de grove kant van een vaatwasspons.

Massief messing/Bruin messing spoelbakken:

Maak de spoelbak dagelijks schoon door hem uit te vegen met een hard uitgewrongen doek. Als de spoelbak bijzonder vuil is, kan hij worden schoongemaakt met een zachte spons en een beetje afwasmiddel. Spoel na met schoon water voor het afvegen met een droge doek.

- Gebruik NOOIT zure reinigingsmiddelen: onmiddellijk afspoelen/wissen.
- Sterk zuur voedsel (sap, thee, mosterd, alcohol, mayonaise, enz.): zo snel mogelijk afspoelen/afvegen.

In het geval van bruin messing kan het bruine oppervlak verdwijnen als het wordt blootgesteld aan zuur of als er schuurmiddelen, schuursponsjes of iets dergelijks zijn gebruikt.

Porseleinen spoelbakken:

Maak de spoelbak dagelijks schoon door hem uit te vegen met een hard uitgewrongen doek. Als de spoelbak bijzonder vuil is, kan hij worden schoongemaakt met een zachte spons en een beetje afwasmiddel. Spoel na met schoon water voor het uitvegen met een droge doek.

Verwijder kalkaanslag met azijn. Wrijf de azijn in met een vochtige doek en spoel af. Verwijder verkleuringen met gewoon citroenzuur of wijnsteenzuur. Breng een beetje zuur aan op een vochtige doek, wrijf over de vlek en spoel goed na.

- Vermijd schuurpoeder en andere schuurmiddelen die krassen maken op het oppervlak.

Geëmailleerde spoelbakken :

Maak de spoelbak dagelijks schoon door hem uit te vegen met een hard uitgewrongen doek. Als de spoelbak bijzonder vuil is, kan hij worden schoongemaakt met een zachte spons en een beetje afwasmiddel. Spoel na met schoon water voor het uitvegen met een droge doek.

Verwijder kalkaanslag met azijn. Wrijf de azijn in met een vochtige doek en spoel af. Verwijder verkleuringen met een mengsel van gelijke delen bleekmiddel en water. Breng een beetje aan op een vochtige doek, wrijf over de vlek en spoel goed uit.

- Vermijd schuurpoeder en andere schuurmiddelen die krassen maken op het oppervlak.