

MASSIVTRÆSBORDPLADE

Massivtræ skaber den varmeste stemning i rummet. Flot at se på - blød og rar at røre ved. Med den rette pleje har du den smukkeste bordplade i mange år frem i tiden.

VIGTIGT - INDEN DU TAGER DIN PLADE I BRUG:

Før levering, har bordpladerne gennemgået en olieringsproces, hvor de er blevet grundolieret og poleret, for at sikre at olien er trængt så langt ned i træet som muligt.

Vi tilstræber at bordpladerne bliver så nemme at vedligeholde som muligt.

Når din massivtræsbordplade er færdigmonteret og inden ibrugtagning, anbefaler vi at pladen olieres med den medfølgende plejeolie.

Plejeolie kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Er du omhyggelig med både den indledende og den løbende oliepleje, bliver din bordplade bare smukkere og smukkere med årene.

Vi anbefaler at pladen olieres et par gange inden for den første måned og efterfølgende efter behov (et par gange om året – eller oftere alt efter brug).

Naturtræ vil, afhængig af miljøet det er placeret i, med udsving i luftfugtighed (følger typisk årstider), temperaturer, sollys osv., ændre karakter og størrelse: træet "arbejder".

Træ til bordplader er tørret til ca. 8 %, hvorfor det er vigtigt ikke at udsætte træet for konstant høj luftfugtighed.

Luftfugtigheden i boligen anbefales at ligge mellem 40-60 %, afhængig af årstid. Ved høj luftfugtighed bliver pladen større og ved lav luftfugtighed, mindre. Bordplader "arbejder" mest i dybden.

Sollys kan få træet til at blive mørkere eller lysere.

Små revner og mindre ridser, forekommer i tørret træ – det samme gælder marvstråler, som også kaldes spejl. Alle er de en naturlig del af træets charme og er derfor ikke reklamationsberettigede.

- Brug altid bordskånere til varme gryder, bageplader og lignende.
- Varmeafgivende kilder, som air-fryer, el-kedel, kaffemaskine og lignende, bør ikke placeres direkte på bordpladen, men på et varmeafvisende underlag. På den måde beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan medføre udtørring, misfarvning eller i værste fald, revnedannelser i træet. Ved 80 °C opløses lim og svindrevner opstår.
- Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede, bærsaft og karry bør aftørres med det samme, for at undgå misfarvning af massivtræsbordpladen.
- Metal i form af gryder, konservesdåser o.l. kan lave mørke mærker på bordpladen.
- Vi anbefaler at vandspild tørres op straks. Det samme gælder vandet på skåle, krus o.l. som du stiller på bordet. Vandspild, der danner vedvarende ringe/pletter på din bordplade, er en god indikator på at det er tid til at oliere din bordplade.
- Anvend aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.
- Undgå brug af rengøringsmidler på din bordplade – herunder skurepulverholdige midler, som vil ridse din plade - og salmiak, som kan misfarve træet.

Daglig rengøring:

Massivtræ aftørres med en blød klud, hårdt opvredet i rent varmt vand. Brug ikke opvaskemiddel, da det udtørre pladen.

Vejledning i oliebehandling:

Plejeolie købes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

- Sørg for at bordpladen er ren og tør.
- Slib hele pladen med slibepapir korn 180, på en klods. Husk at slibe langs åreretning/stavene. Pas på med at slibe meget ét sted, da du derved risikerer hulning af pladen og evt. farvet olie forsvinder.
- Tør alt slibestøv væk.
- Omryst olieflasken grundigt.
- Oliér kun et lille område ad gangen, da olien begynder at hærde op efter 2-3 minutter.
- Påfør et jævnt lag olie med fnugfri klud, på bordpladens top og kanter. Forsæt med at fordele olien langs åreretningen, for at sikre at alle stave mættes ens.
- Tør straks oliespild, på andre elementer end bordpladen, af.
- Aftør/polér pladen med en fnugfri klud.
- Gentag oliebehandlingen efter to timer, hvis træet ikke virker mættet.
- Bordpladen kan anvendes efter 24 timer.

HUSK AT OLIEKLUDE KAN SELVANTÆNDE. BRUGTE KLUDE AFBRÆNDES ELLER DESTRUERES I EN LUKKET POSE MED LIDT VAND. ALTERNATIVT KAN KLUDE OPBEVARES I GLAS MED TÆTSLUTTENDE LÅG.

Tip fra en glad ejer af massivtræsbordplader:

- Montér malertape til at beskytte vask, fuger og blandingsbatteri, når du skal oliere din bordplade. Husk at fjerne tapen, så snart du er færdig med at oliere.
- Klods din kogeplade op mens du olierer - så får du olien helt ind til udskæringen.
- Brug støvsugeren for at fjerne dit slibestøv.
- Brug et par engangshandsker, når du olierer.
- Der hvor du bruger pladen mest – dit yndlings-arbejdsområde og omkring vask/kogeplade, slides mest og tørrer hurtigst træet ud. Du kan med fordel oliere disse områder oftere end resten af pladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKE:

Vores vaskesortiment indeholder mere end 200 forskellige modeller, i varierende materialer, fra anerkendte leverandører.

Alle vaskelieferandører har deres egne anbefalinger til rengøring og vedligeholdelse. Hvis du ønsker vejledning fra en specifik leverandør, anbefaler vi at besøge deres hjemmeside for de præcise instruktioner.

Her har vi samlet de generelle anbefalinger for de forskellige typer vaskematerialer:

Rengøring af stålvaske

For at holde din stålvaske ren og pæn, anbefales det at:

- Rengør vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.

- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) eller et standard afkalkningsmiddel (virketid 3 minutter) - husk altid at skylle grundigt og tørre efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade, da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Fjerne vanskelige aflejringer af fedt eller lignende, med en blød svamp og et almindeligt rengøringsmiddel. Husk altid at rengøre i stålets sliberetning og skylle grundigt efter rengøring.

Pleje af stålvaske

- For at bevare vaskens oprindelige udseende kan det af og til være nødvendigt at bruge et pudsemiddel til rustfrit stål – se efter pudsemidler på vaskeleverandørernes hjemmesider.

Undgå følgende:

- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld, stålsvampe eller andre slibende rengøringsmidler.
- Rengøringsmidler med klor.

Skyl og tør af med det samme, hvis vasken kommer i kontakt med meget syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol eller mayonnaise.

Hvis der opstår rustpletter, er det ikke selve vasken, der ruster. Det skyldes oftest rustpartikler fra andre genstande som konservesdåser, køkkenredskaber og kogegrej. Fjern dem med en fugtig klud og et almindeligt rengøringsmiddel.

Rengøring af farvede stålvaske med PVD-coating: (messing, kobber, gunmetal etc.)

For at holde din stålvaske med PVD-coating ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) - husk altid at skylle grundigt og tørre efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da det kan misfarve vaskens coating. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovenrens, Cillit BANG og blegemidler.

- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken, da dette kan medføre kosmetiske skader på overfladen.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel. Det samme gælder madvarer, især meget syreholdige, som ikke bør efterlades i vasken. Overfladen kan skades permanent, ved kontakt med ovenstående.

Vær obs på at vaskens coating kan skades, hvis den rammes af spidse genstande.

Det er ikke muligt at reparere eller genetablere en skadet PVD-overflade.

Rengøring af vaske i komposit (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

For at holde din kompositvask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengør vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Vær opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da det kan skade vasken. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Det anbefales at skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise. Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe forsigtigt med den grove side af en opvaskesvamp. Metalspor kan fjernes ved at gnide forsigtigt med en blød, våd svamp påført lidt madolie. Husk at rengøre efterfølgende.

Pleje af vaske i komposit (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

- Det anbefales at imprægner vasken med voks eller et specialprodukt fra vaskeleverandøren for at bevare den flotte overflade, tjek leverandørernes hjemmesider for anbefalinger.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovenrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Opløsningsmidler: undgår opløsningsmidler som acetone eller terpentin, da de kan skade materialet.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, opløsningsmidler, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel.

Vær obs på at vasken kan skades/revne, hvis den stødes hårdt eller rammes af spidse genstande.

Rengøring af vaske i keramisk-porcelæn

For at holde din vask i keramisk-porcelæn ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Vær opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) eller et standard afkalkningsmiddel - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Det anbefales at skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise. Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe forsigtigt med den grove side af en opvaskesvamp. Metalspor kan fjernes ved at gnide forsigtigt med en blød, våd svamp påført lidt madolie. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier: Undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovenrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel.

Rengøring af vaske i massiv messing / bruneret messing

For at holde din messing-vask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken flere gange dagligt ved at aftørre den med en opvredet eller tør klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk på en vask i massiv messing (ikke bruneret!!) kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:9) på en klud – lad aldrig blandingen sidde på vasken - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaskeleverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales aftørring af vasken flere gange dagligt.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade - da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.

- Skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise.

Pleje af vaske i massiv messing

- Vaske i massiv messing vil patinere over tid. Det er til dels muligt at polere produktet op igen med et specialprodukt, tjek leverandørernes hjemmesider for anbefalinger – patineringen vil dog omgående begynde igen.

Pleje af vaske i massiv bruneret messing

- Brunering er en oxiderings- og overfladebehandling på massiv messing. Den brunerede overflade vil omgående begynde at patinere, og bruneringen vil bære tydeligt præg af berøring og slitage. Særligt i områder hvor produktet bruges mest, vil naturlig messing igen træde frem. Hvert enkelt produkt får sit eget unikke udseende, og vil fremstå med et antikt udtryk. Vasken kan imprægneres med voks, men denne vil ikke forhindre patineringen.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; herunder rengøringsmidler, der indeholder syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovnrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel. Det samme gælder madvarer, især meget syreholdige, som ikke bør efterlades i vasken.

Overfladen kan skades permanent, ved kontakt med ovenstående.

Den brunerede overflade kan ikke genetableres.

Rengøring af porcelænsvaske:

For at holde din porcelænsvask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør gerne efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med husholdningseddike (5%). Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.
- Fjerne misfarvninger med almindelig citron- eller vinsyre. Kom lidt på en fugtig klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Brug af skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.

Rengøring af emaljevask:

For at holde din emaljevask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør gerne efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.

- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med husholdningseddike (5%). Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.
- Fjerne misfarvninger med lige dele klorin og vand. Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Brug af skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.